



ООО НПФ "Депран"

111116 Москва, ул. Авиамоторная д.6
Тел/факс: (495)796-97-82
E-mail: info@depran.ru, depran@mail.ru
Web: www.depran.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ДЕПРАН-ЦПА. Многофункциональная присадка для дизельных топлив
СТО 26660001-002-2019

Количество мест 1
Масса нетто 1 кг

Дата изготовления 27.05.2022г.

Наименование показателя	Норма	Фактические показатели	Метод испытания
1 Цвет, ед. ЦНТ, не более	5	2	ASTM D 6166
2 Температура застывания, °C, не выше	Минус 36	Минус 36	ГОСТ 20287, метод Б
3 Массовая доля механических примесей	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6370 и по п. 7.2 настоящего СТО
4 Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477
5 Плотность при 15°C, кг/м³	940 – 980	947,2	ГОСТ 18995.1
6 Кинематическая вязкость, при 40°C, мм²/сек	2,0 – 4,5	3,34	ГОСТ 33
7 Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°C, мкм, не более	460	330	ГОСТ Р ИСО 12156-1, ISO 12156-1:2016
8 Цетановое число, не менее	51	53	ГОСТ 32508-2013 Топлива дизельные. Определение цетанового числа
9 Электропроводность, пСм/м не менее	150	470	ГОСТ ISO 6297-2015 Нефтепродукты. Топлива авиационные и дистиллятные. Определение удельной электропроводности.

Качество присадки для дизельных топлив ДЕПРАН-ЦПА соответствует нормам
СТО 26660001-002-2019

Гарантии поставщика: Предприятие изготовитель гарантирует соответствие многофункциональной присадки для дизельных топлив ДЕПРАН-ЦПА требованиям СТО 26660001-002-2019 в течение одного года шести со дня изготовления при соблюдении условий хранения, установленных данным стандартом.

Руководитель лаборатории

Исполнитель



Бегина А.М.

Космина И.Б.